

Schema XML definiujący zwracany przez metody PobierzListePodregionow dokument XML.

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
/>
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
ref="q1:ActivityId" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Body">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element xmlns:q2="http://tempuri.org/"
ref="q2:PobierzListePodregionowResponse" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ActivityId">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="CorrelationId" type="xs:string" use="required" />
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1" />
  <xs:element name="PobierzListePodregionowResponse">
    <xs:complexType>
```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element name="PobierzListePodregionowResult">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element maxOccurs="unbounded"
xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
ref="q1:JednostkaNomenklaturyNTS" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="JednostkaNomenklaturyNTS">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="GMI" />
        <xs:element name="NAZWA" type="xs:string" />
        <xs:element name="NAZWA_DOD" type="xs:string" />
        <xs:element name="PODREG" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="POW" />
        <xs:element name="POZIOM" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="REGION" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="RODZ" />
        <xs:element name="STAN_NA" type="xs:string" />
        <xs:element name="WOJ" type="xs:unsignedByte" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

Przykładowy plik xml.

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <ActivityId CorrelationId="e473a222-1c36-4393-a4dc-56c186548025"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">c761084e-8475-
453c-b57b-c25efae28a92</ActivityId>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <PobierzListePodregionowResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <PobierzListePodregionowResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:JednostkaNomenklaturyNTS>
          <a:GMI />
          <a:NAZWA>ŁÓDZKI</a:NAZWA>
          <a:NAZWA_DOD>podregion</a:NAZWA_DOD>
          <a:PODREG>15</a:PODREG>
          <a:POW />
          <a:POZIOM>3</a:POZIOM>
          <a:REGION>1</a:REGION>
          <a:RODZ />
          <a:STAN_NA>2014-01-01 00:00:00</a:STAN_NA>
          <a:WOJ>10</a:WOJ>
        </a:JednostkaNomenklaturyNTS>
      </PobierzListePodregionowResult>
    </s:Body>
  </s:Envelope>

```

```
        </a:JednostkaNomenklaturyNTS>
      </PobierzListePodregionowResult>
    </PobierzListePodregionowResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```