

Schema XML definiujący zwracany przez metodę PobierzListePowiatow dokument XML.

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
/>
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
ref="q1:ActivityId" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Body">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element xmlns:q2="http://tempuri.org/"
ref="q2:PobierzListePowiatowResponse" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ActivityId">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="CorrelationId" type="xs:string" use="required" />
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1" />
  <xs:element name="PobierzListePowiatowResponse">
    <xs:complexType>
```

```

        <xs:sequence>
            <xs:element name="PobierzListePowiatowResult">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element maxOccurs="unbounded"
xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
ref="q1:JednostkaTerytorialna" />
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="JednostkaTerytorialna">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="GMI" nillable="true" />
                <xs:element name="NAZWA" type="xs:string" />
                <xs:element name="NAZWA_DOD" type="xs:string" />
                <xs:element name="POW" type="xs:unsignedByte" />
                <xs:element name="RODZ" nillable="true" />
                <xs:element name="STAN_NA" type="xs:string" />
                <xs:element name="WOJ" type="xs:unsignedByte" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>

```

Przykładowy plik xml.

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <s:Header>
        <ActivityId CorrelationId="5c23be87-77e5-44f6-833a-03f5b332eade"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">dd2d3db7-c2a9-
4c2d-991a-dc1805079495</ActivityId>
    </s:Header>
    <s:Body>
        <PobierzListePowiatowResponse xmlns="http://tempuri.org/">
            <PobierzListePowiatowResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <a:JednostkaTerytorialna>
                    <a:GMI i:nil="true" />
                    <a:NAZWA>bełchatowski</a:NAZWA>
                    <a:NAZWA_DOD>powiat</a:NAZWA_DOD>
                    <a:POW>01</a:POW>
                    <a:RODZ i:nil="true" />
                    <a:STAN_NA>2014-01-01 00:00:00</a:STAN_NA>
                    <a:WOJ>10</a:WOJ>
                </a:JednostkaTerytorialna>
            </PobierzListePowiatowResult>
        </PobierzListePowiatowResponse>
    </s:Body>
</s:Envelope>

```