

Schema XML definiujący zwracany przez metody PobierzListeRegionow dokument XML.

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
/>
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
ref="q1:ActivityId" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Body">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element xmlns:q2="http://tempuri.org/"
ref="q2:PobierzListeRegionowResponse" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ActivityId">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="CorrelationId" type="xs:string" use="required" />
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1" />
  <xs:element name="PobierzListeRegionowResponse">
    <xs:complexType>
```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element name="PobierzListeRegionowResult">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element maxOccurs="unbounded"
xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
ref="q1:JednostkaNomenklaturyNTS" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="JednostkaNomenklaturyNTS">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="GMI" />
        <xs:element name="NAZWA" type="xs:string" />
        <xs:element name="NAZWA_DOD" type="xs:string" />
        <xs:element name="PODREG" />
        <xs:element name="POW" />
        <xs:element name="POZIOM" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="REGION" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="RODZ" />
        <xs:element name="STAN_NA" type="xs:string" />
        <xs:element name="WOJ" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

Przykładowy plik xml.

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <ActivityId CorrelationId="e1155363-08d5-46d7-b49e-f0e04322ed62"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">84d48b3e-03e9-
4e71-b897-ecffffefc657b</ActivityId>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <PobierzListeRegionowResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <PobierzListeRegionowResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:JednostkaNomenklaturyNTS>
          <a:GMI />
          <a:NAZWA>CENTRALNY</a:NAZWA>
          <a:NAZWA_DOD>region</a:NAZWA_DOD>
          <a:PODREG />
          <a:POW />
          <a:POZIOM>1</a:POZIOM>
          <a:REGION>1</a:REGION>
          <a:RODZ />
          <a:STAN_NA>2014-01-01 00:00:00</a:STAN_NA>
          <a:WOJ />
        </a:JednostkaNomenklaturyNTS>
      </PobierzListeRegionowResult>
    </s:Body>
  </s:Envelope>

```

```
        </a:JednostkaNomenklaturyNTS>
    </PobierzListeRegionowResult>
</PobierzListeRegionowResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```