

## Schema XML definiujący zwracany przez metodę WyszukajMiejscowosc

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUsługaWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header" />
        <xs:element name="Body">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element xmlns:q1="http://tempuri.org/"
ref="q1:WyszukajMiejscowoscResponse" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUsługaWs1" />
  <xs:element name="WyszukajMiejscowoscResponse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="WyszukajMiejscowoscResult">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element
xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUsługaWs1" ref="q1:Miejscowosc"
/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUsługaWs1"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUsługaWs1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Miejscowosc">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
```

```

        <xs:element name="GmiRodzaj" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="GmiSymbol" type="xs:unsignedInt" />
        <xs:element name="Gmina" type="xs:string" />
        <xs:element name="Nazwa" type="xs:string" />
        <xs:element name="PowSymbol" type="xs:unsignedShort" />
        <xs:element name="Powiat" type="xs:string" />
        <xs:element name="Symbol" type="xs:unsignedInt" />
        <xs:element name="WojSymbol" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="Wojewodztwo" type="xs:string" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Przykładowy plik xml.

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <WyszukajMiejscowoscResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <WyszukajMiejscowoscResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaws1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Miejscowosc>
          <a:GmiRodzaj>1</a:GmiRodzaj>
          <a:GmiSymbol>1001011</a:GmiSymbol>
          <a:Gmina>Bełchatów</a:Gmina>
          <a:Nazwa>Bełchatówek</a:Nazwa>
          <a:PowSymbol>1001</a:PowSymbol>
          <a:Powiat>bełchatowski</a:Powiat>
          <a:Symbol>0967653</a:Symbol>
          <a:WojSymbol>10</a:WojSymbol>
          <a:Wojewodztwo>ŁÓDZKIE</a:Wojewodztwo>
        </a:Miejscowosc>
      </WyszukajMiejscowoscResult>
    </WyszukajMiejscowoscResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```